



SILAGEWAGENS *BENNES D'ENSILAGE*

www.dezeure.be





TECHNISCHE GEGEVENS / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type	Afmetingen	SAE inhoud
Type	Dimensions	Contenue SAE
2-ASSER / 2-ESSIEUX		
SW 35	6000 (+600)x2400x1400 (+800 verhoog)	35m ³
SW 42	6800 (+600)x2400x1400 (+800 verhoog)	42m ³
SW 45	7500 (+600)x2400x1400 (+800 verhoog)	45m ³
3-ASSER / 3-ESSIEUX		
SW 51	8200 (+600)x2400x1400 (+800 verhoog)	51m ³
SW 54	8700 (+600)x2400x1400 (+800 verhoog)	54m ³
SW 56	9000 (+600)x2400x1400 (+800 verhoog)	56m ³

*Afmetingen: Lengte tapijt + lengte deur x breedte binnenkant x totale hoogte + verhoog

*SAE inhoud: Is de inhoud van de laadruimte + kop boven de laadruimte

*Andere afmetingen op aanvraag

*Dimensions: Longueur tapis + longueur porte x largeur intérieur x hauteur totale + rehausse

*Contenu SAE = Volume d'eau + volume au dessus de la caisse

*Autres dimensions de la caisse sur commande



STANDAARDUITVOERING

- 2-asser: 2 starre assen - BPW #150/10 gaats remmen 410x180 (gedw. sturing in optie)
- 3-asser: BPW #150 - 1^{ste} + 3^{de} as gedwongen gestuurd
- Hydraulische driepuntsophanging op de assen
- Hydraulisch geveerde dissel met 2 accu's (leeg/geladen)
- Hydraulische achterdeur
- Luchtremmen lastafhankelijk
- 2-asser: 4x9 tons bodemketting | 3-asser: 4x13 tons bodemketting
- Vaste verhoging 800 mm rondom
- Volledige inkijk in de voorkant
- Groothoekscardan 1 zijde met vrijloop
- Versterkte bovenrand - 2 zijden
- 2 grote achterlichten in LED + bovenverlichting + zijverlichting + 1 blitser
- 1 verdeelwals achteraan in de laadruimte

ÉQUIPEMENT STANDARD

- 2-essieux: 2 x essieux fixe - BPW #150/10 freins 410x180
- 3-essieux: BPW #150 - 1^{er} + 3^{ème} essieux directionnel forcé
- Suspension hydraulique en triangle sur les essieux
- Timon suspension hydraulique avec 2 boules d'azote
- Porte hydraulique
- Freins à air proportionnel à la charge
- 2-essieux: chaînes de fond 4x9t | 3-essieux: chaînes de fond 4x13t
- Rehausses 800 mm
- Grand voyant avant: bonne vue dans la caisse
- Cardan à grand angle
- Bord double renforcé 2 côtés
- 2 grands feux arrière en LED + côté + 1 flash
- 1 moulin de dosage dans la caisse arrière



OPTIES

AANKOPPELING - DISSEL

- Handpomp op hydraulische steunvoet
- Industrieel draaioog of bolkoppeling K80 Scharmüller

LAADRUIMTE

- Hydraulisch neerklappend verhoog vooraan
- Hydraulisch verhoog op de zijkant
- 2 doseermolens ipv. 1
- Zonder doseermolens
- 13 tons ketting 12x80 (standaard op 3-asser)
- 18 tons ketting 12x80
- Hydraulische aandrijven van het bodemtapijt
- Meerprijs afzetsysteem (Cargo) met silagebak
- Automatisch dekzeilsysteem

VERLICHTING

- Werklicht(en) in LED
- Extra blitser (1 blitser is standaard)
- Zwaailicht
- Breedteverlichting

REMSYSTEEM

- Hydraulische remmen 2 leidingsysteem

CONTROLE BEDIENING

- Standaard op selecteurs van de trekker
- Elektrohydraulische functie(s) | Load sensing
- SMART CRUISER:** Alle functies geïntegreerd in 1 digitaal scherm. Met extra veiligheden.

SMERING

- Automatische centrale smering

AFWERKING

- Metalliseren
- Ander kleur naar keuze
- 2 kleuren (chassis / laadruiimte)

BANDEN / KEURING / LEVERING

Aanbevolen banden

- Hoogte van 1350 naar 1500
- Breedte van 600 naar 710
- Meest populaire banden:
710/50R 30,5 Alliance 331 of
Vredestein flotation trac radial

Keuring
Levering

OPTIONS

COUPLAGE - TIMON

- Béquille hydr. avec pompe à main
- Attache industrielle Scharmüller œillet ou boule K 80

CAISSE

- Rehausse repliage hydr. avant
- Rehausse hydraulique sur le côté
- 2 moulins de dosage au lieu de 1
- Sans moulins de dosage
- Chaîne 13 T (std. Sur les modèles 3-essieux)
- Chaîne 18 T
- Entraînement hydr. du tapis
- Système amovible
- Bâchage automatique

ECLAIRAGE

- Phare(s) de travail en LED
- Extra flash (1 x standard)
- Gyrophare
- Feux de largeur

FREINS

- Freins hydraulique système 2 tuyaux

COMMANDE

- Standard sur distributeurs du tracteur
- Fonctions electro-hydr. Load Sensing
- SMART CRUISER :** Tous les fonctions Intégrée dans 1 écran digital. Avec sécurités.

GRAISSAGE

- Graissage automatique

FINITION

- Métallisation
- Autre couleur aux choix
- 2 Couleurs (châssis / caisse)

PNEUS / CONTRÔLE TECHNIQUE / LIVRAISON

Pneus recommandé

- Hauteur de 1350 mm à 1500 mm
- Largeur de 600mm à 710 mm
- Pneus le plus populaire:
710/50 R 30,5 Alliance 331 ou
Vredestein flotation trac radial

Contrôle technique
Livraison



Grotere stuurhoek met fusee gedwongen stuuras
Tourner plus court avec essieu directionnel



COMBI SILAGE & MESTWAGEN / COMBI ÉPANDÉUR D'ENSILAGE & DE FUMIER



STANDAARDUITVOERING


- Afmetingen: zie silagewagens
- Versterkt chassis
- 6 bodemkettingen
- Mestmolens en verkruiemrol
- Groothoekscardan
- 2 versnellingen voor tapijt
- Hydr. regelbaar in combinatie met mechanisch lossen voor mais



ÉQUIPEMENT STANDARD

- Dimensions: voir benne d'ensilage
- Châssis renforcé
- 6 chaînes de fond
- Moulins à fumiers et rouleau à émietter
- Cardan à grand angle
- 2 vitesses pour tapis
- Réglage hydr. en combinaison avec déchargement mécanique pour le maïs

CARGO WISSELSYSTEEM / SYSTÈME AMOVIBLE CARGO



DEZEURE NV



IZENBERGESTRAAT 5, B-8630 VEURNE

T +32 58 28 00 80 | F +32 58 28 00 88

info@dezeure.be | www.dezeure.be | 